

Parkett- und Laminatunterlage EUROLAY2000 2.2 mm

Sous-couche pour parquet et stratifiés EUROLAY2000 2.2 mm
















Art.-Nr. / N° d'art. 78442 02

- sehr hohe Raum- und Trittschalldämmung
- aus natürlichem Latex
- mit mineralischen Füllstoffen
- mit Alufolie beschichtet

- excellente isolation thermique et phonique
- en latex naturel
- avec agents de charge minéraux
- recouverte d'une feuille d'aluminium

Technische Daten

Données techniques

								
2.20 mm	100.00 cm	8.00 m ¹	8.00	1.75 kg	15.36 kg	35.00	100.00 kg	440.00 kg
	EN-ISO10140, ISO717-2 klassifiziert, getestetes Resultat 20dB +/- 5% Toleranz EN-ISO10140, ISO717-2, classifié, résultat testé 20dB tolérance +/- 5%							
	für schwimmende Verlegung pour une pose flottante							
	✓							
	0.008 m ² K/W							
	Klasse F Classe F							
	RWS-Barrier Latexschaum mit mineralischen Füllstoffen + Aluminiumfolie Mousse en latex RWS-Barrier avec matériaux de charge minéraux + feuille d'aluminium							



Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.flooright.ch. Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden!

Dieses Produkteblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüf-werten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

Februar 2022

Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le subjectile doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème sous www.flooright.ch.

Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération!

Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!