

Trittschall-Dämmunterlage universal 5 mm

Sous-couche d'isolation phonique universal 5 mm










Art.-Nr./N° d'art. 78415 05

- hohe schalldämmende Eigenschaften
- geringer Wärmedurchlasswiderstand
- PUR gebundenes Korkgranulat
- für fast alle Bodenbeläge geeignet
- kein Durchlass von Klebstoffen

- excellentes propriétés d'isolation phonique
- faible résistance au passage de la chaleur
- granulé de liège lié au polyuréthane
- adaptées à presque tous les revêtements de sol
- ne laissent pas passer la colle

Technische Daten

Données techniques

								
5.00 mm	100.00 cm	25.00 m ²	25.00	2.27 kg	56.75 kg	6.00	90.00 kg	130.00 kg



ca. 20 dB in Verbindung mit 2 mm PVC
ca. 20 dB en liaison avec 2 mm PVC



0.041 m²K/W, EN 52612



Klasse B2, DIN 4102
Classe B2, DIN 4102



korkhaltige Matte aus polyurethanegebundenen Schaumgranulaten
tapis à base du liège aux granulés de mousse PU



Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.flooright.ch. Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden!

Dieses Produkteblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüfwerten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

Dezember 2021

Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le subjectile doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème sous www.flooright.ch. Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération!

Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!