

# Bodenabdeckpapier

## Papier de couverture plancher

Art.-Nr. / N° d'art. 38420 01

- guter Schutz des Bodens dank extraschwerer Grammatur
- ökologisch da aus Naturfasern
- einfache Handhabung
- leicht Wasserabweisend
- bonne protection du sol grâce à un grammage extra-lourd
- écologique car en fibres naturelles
- facile à utiliser
- légèrement hydrofuge

### Technische Daten

### Données techniques

					
150.00 cm	50.00 m <sup>1</sup>	75.00	0.270 kg	20.25 kg	35.00



✓ Nähte müssen abgeklebt werden  
Les coutures doivent être encollées



darf die Oberflächentemperatur gemäss SIA nicht überschreiten  
ne doit pas dépasser la température de surface selon SIA



keine Deklaration  
pas de déclaration

Der Einsatz auf Gummi- oder Steinbelägen muss vorab geprüft werden  
L'utilisation sur des revêtements en caoutchouc ou en pierre doit être vérifiée au préalable



### Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter [www.flooright.ch](http://www.flooright.ch). Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden!

Dieses Produkteblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüfwerten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

Massabweichung von + 3% möglich

Mai 2024

### Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le subjectile doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème sous [www.flooright.ch](http://www.flooright.ch)

Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération!

Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!

Écart dimensionnel de + 3% possible