

Entkopplungsplatte reno 4 mm Plaque de désolidarisation reno 4 mm

Art.-Nr./N° d'art. 78496 04

- gute entkoppelnde Eigenschaften
- baut Scherspannungen ab
- ideal um Höhe zu gewinnen
- für Parkett geeignet
- für elastische und textile Bodenbeläge nach Spachtelung
- bonnes caractéristiques de désolidarisation
- réduction des contraintes de cisaillement
- idéales pour gagner de l'épaisseur
- adaptées pour les parquets
- pour les revêtements résilients et textiles après enduction

Technische Daten / Données techniques

						
4.00 mm	120.00 cm	0.60 m ^l	0.72	2.80 kg	2.02 kg (+/- 5% Toleranz)	280.00



DIN ISO 140-8, Massivparkett, 10 mm, mit elastischem Klebstoff verklebt: ca. 14 dB
DIN ISO 140-8, Parquet massif, 10 mm, collé avec une colle élastique : env. 14 dB



✓ Fordern Sie das Verlegemerkblatt bei uns an!
Demandez-nous la fiche technique d'installation !



0.10 m² W/mK, auf Bodenheizung geeignet.
0.10 m² W/mK, inadapté au chauffage au sol.



E (fl), DIN EN 13501-1



Mehrschichtig aufgebaute und beidseitig vlieskaschierte Platte aus einem Kunstfasergemisch.
Panneau composé de plusieurs couches et recouvert d'un non-tissé sur les deux faces, constitué d'un mélange de fibres synthétiques.



Freigegeben für die Verklebung auf Fussbodenheizungen
Approuvé pour le collage sur le chauffage par le sol



Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.floorright.ch. Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden! Dieses Produktblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüfwerten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le sujettille doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème sous www.floorright.ch. Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération! Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!