

# LACK-SEIFE



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PROFF Woodcare Lack-Seife ist ein schonendes natürliches Produkt und wird für die Reinigung von versiegelten Böden, Laminat und Linoleum verwendet. Die Lack-Seife ist nicht filmbildend und kann somit in regelmässigen Abständen auf die Oberfläche aufgetragen werden.

**Die Lack-Seife ist nicht geeignet für ultramatt versiegelte Oberflächen, hier verwenden sie bitte PROFF Lack und Vinyl-Pflege.**

## FARBAUSWAHL

Neutral

## WERKZEUGE

Wischmopp mit Baumwoll- oder Mikrofaserfransen, zwei Eimer oder PULU-Spraymopp

## GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter, 2.5 Liter

## TECHNISCHE DATEN

### Verbrauch

1.0 Liter: ca. 200 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach ca. 30 Minuten

### Inhaltsstoffe

Wasser, Tenside, Additiver, Seife

### VOC

Enthält: 0g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig 2-3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



## SO GEHT'S

### Vorbereitung

- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.

### Verarbeitung

- Die Lack-Seife ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- **Mischverhältnis:**

Lackierte Oberfläche	1:40 (1 dl auf 4 l Wasser)
Laminat	1:80 (0.5 dl auf 4 l Wasser)
Linoleum	1:60 (0.6 dl auf 4 l Wasser)
- Den Boden mit dem Flächenmopp **nebelfeucht** aufwischen.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser, der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden **nicht** mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

### Nachbehandlung Pflege

- Wenn ein versiegelter Boden an Glanz verloren hat, empfiehlt sich PROFF Lack-Pflege oder das PROFF HP Parkett-Polish 506 zur Auffrischung der Lackschicht.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.