

Klebag Crak Blocker



Produktdatenblatt

Glasfasern (Länge 6 mm) zur Armierung von Klebaplan-Spachtelmassen im Renovations- und Sanierungsbereich.

Klebag Crak Blocker werden Klebaplan Spachtelmassen beigemischt und verringern wirksam die Bildung von Rissen. Weiterhin erhöht die Zugabe von Klebag Crak Blocker die Biegezugfestigkeit der Spachtelschicht erheblich.

Verarbeitung:

Die Spachtelmasse wird mit der entsprechenden Wassermenge wie gewohnt angemischt. Klebag Crak Blocker wird bei laufendem Mischer als letzte Komponente zugegeben. Danach noch so lange mischen, bis die Fasern gleichmässig verteilt sind. Die Verarbeitung der Spachtelmasse erfolgt mit der Glättkelle. Ab einer Schichtdicke von 2 mm verteilen sich die Fasern in der Spachtelmasse, so dass auch elastische Beläge in der Regel direkt verklebt werden können.

Geeignet für:

Stuhlrollenbelastung:

Rollen müssen der DIN EN 12 529 entsprechen.

Fussbodenheizung:

Klebag-Info über Fussbodenheizung beachten.

Anwendungsbereich:

- ▶ Zur Armierung von Klebaplan Spachtelmassen

Eigenschaften:

- ▶ verringert die Rissbildung
- ▶ erhöht die Biegezugfestigkeit

Technische Daten:

Gebinde:	1 Karton mit 21 Beuteln à 250g
Verbrauch:	250 g auf 25 kg Spachtelmasse
Verarbeitungstemp.:	nicht unter 5 °C
Lagerung:	trocken
Feuergefahr:	keine

* Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit

siehe Seite 2 →

Messwerte:

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.klebag.ch.

Rechtliche Hinweise:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Klebag erforderlich sind, Klebag rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.