

PROFLOOR KONTAKTKLEBERSPRAY

Art.-Nr./N° d'art. **28305 00**

- Sehr kurze Abluftzeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe Anfangshaftung
- Hoher Feststoffanteil
- Einfache Anwendung

ANWENDUNGSBEREICHE

PROFLOOR Kontaktkleberspray ist geeignet für die Verklebung von Möbelschaumstoffen wie Latex, Polyether- und Polyurethan-Schaumstoffe. Auch geeignet für die Befestigung von Unterlagen, vieler Arten von Teppich- und Teppichplatten sowie von Filz oder Kunstleder. Zusätzlich können Materialien wie Papier oder Pappe verklebt werden.

PROFLOOR Kontaktkleberspray ist ausgelegt für dauerhaftes Kleben von Werkstoffen, bei denen sofortige Haftfestigkeit erforderlich ist. Die zu verklebenden Materialien müssen, trocken, staub- und fettfrei sein.

Den Kontaktkleber immer unter Anwendungsbedingungen testen, um die Eignung sicherzustellen, bevor Sie das Produkt in Ihrer Produktion einsetzen. Der Klebstoff ist immer beidseitig aufzutragen.

Zur Reinigung nicht fettende Lösemittel verwenden.

NICHT EMPFOHLEN für weichmacherhaltige Vinyl, flexible Kunststoffe, aufgeschäumte oder extrudierte Polystyrole, PE oder PP.

SPEZIFIKATION

- Gesamtfeststoffanteil: ca. 28%
- Offene Zeit: Max. 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis 60° Grad
- Farbe: transparent gelblich

- Abluftzeit: ca. 2 Minuten, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Gebindegröße 500ml / 0.44kg pro Dose
- Dünflüssig

HANDHABUNG, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

- Vor dem Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten
- Optimale Klebe-Ergebnisse bei 18 °C von Klebstoff, Umgebung und Substrat
- Nie unter +10 °C anwenden
- Nicht über +50 °C lagern und direktem Sonnenlicht aussetzen
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Die zu verbindenden Materialien müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

- Dose nach dem Gebrauch umgekehrt aussprühen, um eine Verklebung der Düse zu verhindern
- Restlos entleerte Dosen können gemäss den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden
- Lagerzeit: 12 Monate ungeöffnet bei 20° Grad

Hinweis: Die Angaben in diesem Technischen Datenblatt sowie unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Irrtümer, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder redaktionelle Fehler, sowie für technische Veränderungen zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und dem Erwerb des Produktes. Vor der Verarbeitung muss der Anwender die Eignung des Produktes für die beabsichtigte Anwendung erproben. Außerdem sollte der Anwender die SHARKGROUP kontaktieren, sofern er meint, dass die ihm vorliegenden Informationen nicht ausreichen oder zusätzliche Anleitung für eine besondere Anwendung des Produktes erforderlich ist. Die Angaben in diesem Datenblatt sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten und nicht erschöpfend. Neben unseren Angaben sind selbstverständlich die fachlichen Vorschriften und Regelwerke von Fachverbänden und Organisationen sowie die relevanten DIN-Normen für die zu erbringenden Leistungen zu beachten. Es gelten ausschließlich unsere AGB.

Bei Fragen oder Unklarheiten nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: Tel: 044 994 40 70 – Wir beraten Sie gerne.