

Korkunterlage natur 4 mm Sous-couche en liège natur 4 mm

Art.-Nr./N° d'art. **78400 04**

- natürliche Unterlage
- Microban, antibakterieller Schutz
- erhöhter Gehkomfort
- für schwimmende Verlegung
- sous-couche naturelle
- protection contre les microbes et les bactéries
- confort de marche accru
- pour une pose flottante

Technische Daten / Données techniques

								
4 mm	100 cm	15 m ¹	15 m ²	0.833 kg	12.5 kg	24 pc.	84 kg	109 kg
	19 dB, ISO 717-2							
	Nicht für die vollflächige Verklebung freigegeben. Non autorisé pour le collage sur toute la surface.							
	Für die schwimmende Verlegung freigegeben Validé pour la pose flottante							
	0.08 m ² K/W, EN 12664							
	Klasse C (fl), EN 13501-1 Classe C (fl), EN 13501-1							
	Granulierter Kork gebunden mit Polyurethane, ausgerüstet mit einem antibakteriellen Schutz um Bakterienwachstum zu verhindern. Des granulés de liège liés avec du polyuréthane, équipés d'une protection antimicrobienne afin d'empêcher la prolifération des microbes							



Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.floorright.ch. Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden! Dieses Produktblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüfwerten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le substrat doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème sous www.floorright.ch. Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération! Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!